

HD/SD SDI, ASI SIGNALŲ PASKIRSTYTOJAS TX118 (QUAD 1 IN TO 6 OUTS)

TX118 yra 4 kanalų HD/SD SDI, ASI (1 įėjimas į 6 išėjimus) signalo paskirstytojas 1U 19" korpuse. Visi įėjimai turi ekvalaizerį (equalising) ir visi išėjimai yra pertaktuoti (reclocked). Įėjimo signalo indikacija rodoma priekinėje panelėje. SDI signalo standartų perjungimas – rankinis arba automatinis kiekvienai grupei. Paskirstytojas veikia 143MB/s, 270MB/s(SD), 1.483/1.485GB/s(HD) greičiais. Trumpais išoriniais kabeliais paskirstytoją galima sukonfiguruoti sekančiai:

- 2 IN į 11 OUTS kiekvienas
- 1 IN į 21 OUTS

Galima įsigyti su 1 arba 2 (rezervinis) vidiniais maitinimo blokais.

Variantas su vienu maitinimo šaltiniu



Variantas su dviem maitinimo šaltiniais



Techniniai parametrai:

Įėjimai:
Išėjimai:

Kabelio ilgis:

Standartų valdymas:

Įėjimo signalo indikatorius:

Matmenys:

Maitinimo įtampa:

Svoris:

4 equalized (HD/SD SDI, ASI) SMPTE 292M/259M/344M, jungtys BNC
6 pertaktuoti (reclocked) (HD/SD SDI) SMPTE 292M/259M kiekvienam
įėjimui, BNC jungtys. Viso – 24 išėjimai
(3 pertaktuoti (reclocked) (ASI) SMPTE 344M kiekvienam įėjimui)
SD SDI – iki 340m; HD SDI – iki 120m
automatinis arba rankinis
šviesos diodas priekinėje panelėje
483x44x115mm (19" 1U)
~220V, 10VA
1,8 kg



Kaina (be PVM):

HD/SD SDI, ASI SIGNALŲ PASKIRSTYTOJAS TX118 (QUAD 1 IN TO 6 OUTS, vienas PSU)

- 999€

HD/SD SDI, ASI SIGNALŲ PASKIRSTYTOJAS TX118 (QUAD 1 IN TO 6 OUTS, dvigubas PSU)

- 1148€

Vilniaus g. 215/15, Šiauliai LT-76348, Lithuania
Tel: +37041-525930, +37068786167

www.textus.lt

E-mail: info@textus.lt

Skype: videotekstas